

高品質・低コストな乾燥材生産をシステムで応援します。



高温蒸気式減圧乾燥機

Full Automatic Kiln Drier

O-MAX

OHV-HV型

OHV-HSV型

乾燥の時間短縮と材の熱劣化の抑制に抜群の効果！！

本格的な減圧性能

平角材/大断面材の乾燥にも威力発揮！！

高温セットと中温減圧のコンビネーションで高い満足度！！



※参考写真は2基仕様（中央が機械室は特殊仕様）



OIN オーアイ・イノベーション株式会社

OINの高温減圧は

材面割れ抑制のために初期に最小限の高温セット。
減圧で後半の中温度域でも材内部の
水は沸騰し圧力の低い材面へ押し出されます。

特に、無背割り心持材、スギの重量材、平角などの
大断面材、道管の大きな広葉樹（ケヤキ、クリなど）
に有効です。

乾燥時間の短縮と熱劣化を抑制が最大の特徴。

OHV3-3HV	
機内寸法	W2,850 x H3,500 x L10,140 (mm)
モーター	3.7kw x 6台
ファン外径	φ800
木積み寸法	W1,900 x H3,200 x L9,650(mm)
真空ポンプ	水封式真空ポンプ
総電力(kw)	42
OHV3-4HV	
機内寸法	W2,850 x H3,500 x L13,400 (mm)
モーター	3.7kw x 8台
ファン外径	φ800
木積み寸法	W1,900 x H3,200 x L12,820(mm)
真空ポンプ	水封式真空ポンプ
総電力(kw)	50
OHV3-3HSV	
機内寸法	W2,100 x H3,500 x L10,140 (mm)
モーター	3.7kw x 5台
ファン外径	φ800
木積み寸法	W1,200 x H3,200 x L9,650(mm)
真空ポンプ	水封式真空ポンプ
総電力(kw)	37

※装置の改良に伴い、予告なく仕様・寸法を変更させていただく場合があります。

OiN オーアイ・イノベーション株式会社

URL <http://oin-s.co.jp>

本社

mail: innovation@oin-s.co.jp

〒427-0103 静岡県島田市中河218番地

TEL (0547)38-2141 FAX (0547)38-1168

関連会社 株式会社北海道大井

〒088-0606 釧路郡釧路町中央5丁目31番地

TEL (0154)40-2221 FAX (0154)40-3135

販売店